



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА :**

инициатива на **Община Несебър,**

за ползване на воден обект – р. Бяла река

- | | |
|---|--|
| 1. Цел на заявеното използване: | Защита от вредното въздействие на водите |
| 2. Воден обект и код на водното тяло – предмет на използването: | р. Бяла река
BG2SE600R010 |
| 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: | Предвижда се изграждане на монолитна стоманобетонова облицовка и малко правоъгълно сглобяемо стоманобетонено корито, осигуряващи преминаването на оразмерителните водни количества. В началото и в края на облицованата част речното корито се предвижда да се почисти, в участъци по 100 м, за плавно преминаване на потока без турболенция. |
| 4. Място на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ | Река Бяла река,
от начална до крайна точка на бетонирания участък,
със следните географски координати:
Начало т. 1 : с.ш. 42°45'01.2" и.д. 27°37'29.4"
Край т. 19: с.ш. 42°45'08.7" и.д. 27°36'59.1"
с. Оризаре, общ. Несебър обл. Бургас
ЕКАТТЕ 53822 |
| 5. Проектни параметри на използването: | Дължината на корекцията на реката е 778,75 м, като заедно с двата участъка от 100 м в началото и края на облицованата част става общо 978, 75 м.
Облицовката е с дебелина на дъното и откосите 15 см. По оста на корекцията се полага сглобяемо малко правоъгълно стоманобетонено корито със светли размери 1,20x0,60 м и дължина по 2,00 м.
Под облицовката се полага уплътнен изравнителен пласт от несортирани дребнозърнести минерални материали с минимална дебелина 15 см.
Трапецовидният профил е с откоси 1:1,5 и по-големи, като целта е да се избягва насип под облицовката. Между дъното и откосите се изпълнява надлъжна фуга, а напречните фуги се изпълняват по детайл, през 4,00 м, като дънните се разминават с тези по откосите с 2,00 м. Ширината на дъното варира от 4,00 м до 8,00 м. При профили 1-1 и 19-19 се изпълняват два дънни бетонови прага за предпазване на изпълнената облицовка от нарушения. За избягване на воден натиск върху облицовката, по откосите в основата им се полагат барбакани от PVC Ø 50 през 2,00 м с дренажна чакълена призма 30/30/30 см. |

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

- Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти;

- Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

**Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр.Варна,
ул. „Александър Дякович“ 33**

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. **ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

